

# Zócalo de relé - PLC-BSC- 24DC/21

2966016

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2966016>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

---



Borne de base PLC de 6,2 mm con conexión por tornillo, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC

---

# Zócalo de relé - PLC-BSC- 24DC/21



2966016

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2966016>

## Datos técnicos

### Notas

#### Restricción de uso

Indicación CEM	CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas
----------------	--

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Zócalo de relé
Aplicación	Universal
Modo operativo	Tiempo de trabajo 100 %

#### Propiedades de aislamiento

Grado de polución	3
-------------------	---

### Propiedades eléctricas

Circuito de protección	Diodo de rueda libre, diodo contra inversión de polaridad
------------------------	---

### Datos de entrada

Tensión nominal de entrada $U_N$	24 V DC
Circuito de protección	Diodo de rueda libre

### Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud a desaislar	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor flexible	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (Puntera individual)
	2x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Puntera TWIN)
Sección de conductor AWG	26 ... 14
Par de apriete	0,6 Nm ... 0,8 Nm

### Señalización LED

Indicación de estado	LED
----------------------	-----

### Dimensiones

Anchura	6,2 mm
Altura	80 mm
Profundidad	94 mm

### Datos del material

Clase de combustibilidad según UL 94	V0 (Carcasa)
--------------------------------------	--------------

### Condiciones medioambientales y de vida útil

# Zócalo de relé - PLC-BSC- 24DC/21



2966016

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2966016>

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C

## Datos de homologación

### Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

## Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril
Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición para el montaje	discrecional

Phoenix Contact 2022 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9

Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520

+52/55/1101-1380

[ventas@phoenixcontact.com.mx](mailto:ventas@phoenixcontact.com.mx)