

# Puntera - Al 0,34- 6 TQ

3203053

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3203053>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

---

Puntera, longitud del manguito: 6 mm, longitud: 10,5 mm, color: turquesa



# Puntera - AI 0,34- 6 TQ

3203053

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3203053>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo


Tipo de producto	Puntera
------------------	---------

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

Sección de conductor flexible máx.	0,34 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor AWG máx.	22
Longitud a desaislar	8 mm

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	10,5 mm
Longitud del manguito	6 mm
Longitud de pelado máxima	8 mm
Diámetro de manguito	0,8 mm
Grosor de la pared del manguito	0,15 mm
Grosor de collar aislante	0,25 mm
Medida interior Collar aislante	2 mm

### Datos del material

Color	turquesa
Material	CU-DHP
Clase de combustibilidad según UL 94	HB
Recubrimiento	estañado galvánico
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

### Propiedades mecánicas

#### Datos técnicos

Longitud del manguito	6 mm
-----------------------	------

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura permanente	105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)
Temperatura de corta duración	120 °C

# Puntera - AI 0,34- 6 TQ

3203053

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3203053>



Phoenix Contact 2022 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9

Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520

+52/55/1101-1380

[ventas@phoenixcontact.com.mx](mailto:ventas@phoenixcontact.com.mx)